



# ACCESORIOS

## Conectores Flexibles de Acero Inoxidable



Modelo BSP	Modelo NPT	Descripción
A70MFC-BSP	A70MFC-NPT	Conector flexible MF SS de 700 mm, 1"
A80MFC-BSP	A80MFC-NPT	Conector flexible MF SS de 800 mm, 1"
A100MFC-BSP	A100MFC-NPT	Conector flexible MF SS de 1000 mm, 1"

## Conector Flexible de Acero Inoxidable con Codo



Modelo BSP	Modelo NPT	Descripción
A70-MFEC-BSP-SS	A70-MFEC-NPT-SS	Conector de codo flexible de acero inoxidable de 700 mm, 1"
A80-MFEC-BSP-SS	A80-MFEC-NPT-SS	Conector de codo flexible de acero inoxidable de 800 mm, 1"
A100-MFEC-BSP-SS	A100-MFEC-NPT-SS	Conector de codo flexible de acero inoxidable de 1000 mm, 1"

## Conectores de 3 Vías



Modelo	Descripción
A3WYC-BSP	Conector de latón de 3 vías 1" MFF BSP
A3WYC-NPT	Conector de latón de 3 vías 1" MFF NPT

## Conectores de 5 Vías



Modelo	Descripción
A5WYC-BSP	Conector de latón de 5 vías 1" MFF BSP 1/4" MF
A5WYC-NPT	Conector de latón de 5 vías 1" MFF NPT 1/4" MF

## Válvula de Retención de Latón



Modelo	Descripción
ACV-100-BSP	Válvula de retención de una vía 1" FF BSP
ACV-100-NPT	Válvula de retención de una vía 1" FF NPT



### Presostatos

Modelo	Descripción
APSW2F	Presostato con conexión hembra de 1/4, 1.4-2.8 bar (20/40 psi)
APSW3F	Presostato con conexión hembra de 1/4, 2.1-3.4 bar (30/50 psi)



### Manómetros

Modelo	Descripción
A2PG7	Manómetro de 2" 0-7 bar (100 psi) 1/4" macho
A2PG7B	Manómetro de 2" 0-7 bar (100 psi) 1/4" conector trasero macho



### Interruptores de Flotador

Modelo	Descripción
AFS-5m-PVC	MiniWave FloatSwitch con cable de PVC de 5 metros y contrapeso



### Soportes para Bombas

Modelo	Descripción
PSFL-2	Soporte de bomba para depósitos de material compuesto C2Lite™ y FlowThru™.
PSS-2	Soporte de bomba para depósitos de acero Challenger™ y FlowThru™.



### Soporte de Montaje en Pared del Tanque de Presión

Modelo	Descripción
BR UNIVERSAL	Cinta de acero inoxidable de 1,3 m y un soporte de pared