



ACCESSORI

Connettori Flessibili in Acciaio Inossidabile



Modello BSP	Modello NPT	Descrizione
A70MFC-BSP	A70MFC-NPT	Connettore flessibile MF SS 700 mm, 1"
A80MFC-BSP	A80MFC-NPT	Connettore flessibile MF SS 800 mm, 1"
A100MFC-BSP	A100MFC-NPT	Connettore flessibile MF SS 1000 mm, 1"

Connettore Flessibile in Acciaio Inossidabile con Gomito



Modello BSP	Modello NPT	Descrizione
A70-MFEC-BSP-SS	A70-MFEC-NPT-SS	Raccordo a gomito flessibile in acciaio inox 700 mm, 1"
A80-MFEC-BSP-SS	A80-MFEC-NPT-SS	Raccordo a gomito flessibile in acciaio inox 800 mm, 1"
A100-MFEC-BSP-SS	A100-MFEC-NPT-SS	Raccordo a gomito flessibile in acciaio inox 1000 mm, 1"

Connettori a 3 Vie



Modello	Descrizione
A3WYC-BSP	Connettore a 3 vie in ottone 1" MFF BSP
A3WYC-NPT	Connettore a 3 vie in ottone 1" MFF NPT

Connettori a 5 Vie



Modello	Descrizione
A5WYC-BSP	Connettore in ottone a 5 vie 1" MFF BSP 1/4" MF
A5WYC-NPT	Connettore in ottone a 5 vie 1" MFF NPT 1/4" MF

Valvola di Non Ritorno in Ottone



Modello	Descrizione
ACV-100-BSP	Valvola di non ritorno unidirezionale 1" FF BSP
ACV-100-NPT	Valvola di non ritorno unidirezionale 1" FF NPT



Pressostato

Modello	Descrizione
APSW2F	Pressostato con attacco 1/4" femmina, 1.4-2.8 bar (20/40 psi)
APSW3F	Pressostato con attacco 1/4" femmina, 2.1-3.4 bar (30/50 psi)



Manometri

Modello	Descrizione
A2PG7	2" manometro 0-7 bar (100 psi) 1/4" maschio
A2PG7B	2" manometro 0-7 bar (100 psi) 1/4" connettore posteriore maschio



Interruttori a Galleggiante

Modello	Descrizione
AFS-5m-PVC	MiniWave FloatSwitch con 5 metri di cavo in PVC e contrappeso



Supporti per Pompa

Modello	Descrizione
PSFL-2	Staffa per pompa per serbatoi compositi C2Lite™ e FlowThru™
PSS-2	Staffa per pompa per serbatoi in acciaio Challenger™ e FlowThru™



Supporto di Montaggio a Parete del Serbatoio di Pressione

Modello	Descrizione
BR UNIVERSAL	1,3 m di nastro in acciaio inossidabile e una staffa a muro